

Select

GEBRUIK & ONDERHOUD

Algemeen

Vooraleer een Select bal de eerste maal op te blazen, **ALTIJD** eerst een druppel ventielolie in het ventiel laten vloeien. Dit regelmatig herhalen bij droog weer en vooral in het begin van het seizoen, om te vermijden dat de blaas loskomt door uitdroging van het ventiel.

Richtlijnen bij het opblazen

- Een nieuwe Select bal eerst op overdruk zetten, d.w.z. ongeveer 1.0 i.p.v. 0.7 / .08, om de bal zo snel mogelijk zijn gewenste ronding te geven. Voor gebruik de bal op de gevraagde druk 0.7 / 0.8 zetten.
- Na gebruik de bal regelmatig afwassen om zandresten e.d. uit de naden te verwijderen en verharding van de naden tegen te gaan.
- Regelmatig een beetje druk van de Select bal laten, vooral als hij nat is. Zo kunnen de blaas en de binnenkant van de bal drogen. Voor gebruik de bal terug op gevraagde druk zetten.
- De ballen steeds laten drogen op kamertemperatuur, zeker niet laten bevriezen en nooit in een gesloten kast of tas bewaren.

Belangrijk om te weten

- A. Bij het opblazen steeds de naald loodrecht in het ventiel steken, om te voorkomen dat men de blaas zou kapot steken.
- B. Gebruikte, kapotte ballen worden (behoudens bij een productiefout) **NIET** vervangen. Handgemaakte ballen kunnen wel hersteld worden aan democratische prijzen.